



SAFE USE INSTRUCTIONS SHEET

Gällande för kontinuerlig glasfiber

Beredningsdatum: 10/06/2008

Andring Datum: 05/09/2018

Andring Nummer: 04

0. INLEDNING

Europeiska förordningen (EG) nr 1907/2006 om kemikalier (REACH) som trädde i kraft den 1 juni 2007 kräver endast säkerhetsdatablad för farliga ämnen och beredningar. Våra glasfibrer, gjorda av kontinuerlig fiber, är en produkt inom REACH och krav förligger därför inte att tillhandahålla säkerhetsdatablad.

Owens Corning kommer emellertid att fortsätta att ge sina kunder lämplig information för att säkerställa en säker hantering och användning av kontinuerlig glasfiber med hjälp av ett nytt dokument: **Instruktionsbladet för säker användning.**

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH BOLAGET

Generiskt produktnamn	Ej vävt material – ytmattor
Beteckningar	Ytmattor (Kontinuerlig glasfiber matta) med bindemedel
Rekommenderad användning	För golvbeläggning, väggbeklädnad (för gipsplattor, akustikplattor, högtryckslaminat) och för armering av plaster, batteri hållare, klistra in mats
Leverantör, kontaktuppgifter	European Owens Corning Fiberglas SPRL Chaussée de la Hulpe 166 1170 Brussels Belgium + 32 26 74 82 11
Kontakt för hälso frågor	(kl 8.00-17.00 medeleuropeisk tid): European R&D: + 33 479 75 53 00 productcompliance@owenscorning.com

2. FARLIGA EGENSKAPER

Denna produkts sammansättning är inte klassificerad som farlig enligt de europeiska Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

I detta avsnitt identifieras eventuella risker förenade med varan dvs. dess form, storlek och andra fysiska egenskaper.

- kan orsaka en tillfällig klåda i hud och slemhinnor, beroende mekanisk nötning av fibrer
- Exponering för luftburet damm och fibrer (inandning)

Se avsnitt 11 för en detaljerad förklaring.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Kontinuerlig glasfiber är en produkt enligt REACH (1907/2006/EG).

Kontinuerlig glasfiber tillverkas av glas som får en särskild form (fibrer) och storlek (fiberdiameter). Fibrerna ytbehandlas (sizing) och samlas ihop för att bilda ett knippe (strand). Knippet behandlas ytterligare för att få en särskild produktutformning beroende på varans senare användning. Ytbehandlingen består av en kemikaliblandning, dvs. kontaktmedel, filmbildare och processhjälpmiddel. Ytbehandlingsinnehållet understiger i allmänhet 3 %.

För **ytmattprodukter**, används ett bindemedel (upp till 25% vikt / vikt) i det sekundära steget för att forma mattan. Bindemedlet är vanligen en blandning av polymerharts, ytaktivt ämne och andra tillsatser. För specifika tillämpningar kan slöjan även innehålla mineral fyllmedel (upp till 70% vikt / vikt).

4. FÖRSTA HJÄLPEN

- Kontakt med ögon**
- Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.
 - Gnid eller gnugga inte ögonen
 - Om ögonirritationen håller i sig, kontakta en specialist
- Kontakt med hud**
- Skölj omedelbart med tvål och kallt vatten.
 - Använd INTE varmvatten eftersom hudens porer då öppnar sig, vilket gör att fiberna tränger in ytterligare.
 - Gnid eller gnugga INTE berörda områden.
 - Ta av förorenade kläder.
 - Om hudirritationen håller i sig, kontakta en läkare.
- Inandning**
- Gå ut i friska luften.
 - Om symtomen håller i sig, kontakta en läkare.

5. BRANDBEKÄMPNINGÅTGÄRDER

Kontinuerlig glasfiber är inte lättantändliga, de är obrännbara och underhåller inte förbränning.

Endast ytbehandlingen och/eller bindemedlet är brännbara och kan frigöra små mängder farliga gaser vid stor och långvarig värme eller eld.

- Lämpliga släckmedel**
- vatten
 - torr kemikalie
 - skum
 - koldioxid (CO₂)

Skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandmän

Använd sluttna andningsapparater (SCBA) och komplett brandbekämpningsutrustning.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga skyddsåtgärder

Undvik hud- och ögonkontakt.

- Saneringsmetoder**
- Ta upp och placera i väl märkta behållare.
 - Undvik att torrborsta.
 - Skyffla upp huvuddelen av utspillt material i en behållare.
 - Använd en industridammsugare med ett högeffektivt filter för att städa upp damm och resterande utspillt material.
 - Efter dammsugning, spola med vatten.

7. HANTERING OCH LAGRING

- Hantering**
- Använd personlig skyddsutrustning vid direkt kontakt med produkten (se avsnitt 8).
 - Hindra och/eller reducera dammbildningen till ett minimum.

Lagring

Förvara produkten i sin förpackning tills den ska användas för att reducera den potentiella dammbildningen till ett minimum.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Kontinuerliga glasfibrer är inte respirabla. Vissa mekaniska processer kan dock skapa luftburna fibrer eller damm (se avsnitt 11). Gränserna för exponering på arbetsplatsen nedan gäller för exponering för luftburna fibrer och/eller damm.

Gränsvärden för exponering

Anmärkning:

Användare av kontinuerlig glasfiber måste följa nationella föreskrifter för skydd av arbetstagares hälsa på arbetsplatsen. Nedan anges några gränsvärden för exponering på arbetsplatsen i europeiska länder samt ACGIH.

	Respirable Dust	Total Dust	Respirable Fibre
AGCIH	3 mg/m ³	10 mg/m ³	1 fibre/ml
Österrike	5 mg/m ³	5 mg/m ³	0,5 fibre/ml
Belgien	3 mg/m ³	10 mg/m ³	1 fibre/ml
Danmark	5 mg/m ³	10 mg/m ³	0,1 fibre/ml
Finland	-	10 mg/m ³	1 fibre/ml
Frankrike	5 mg/m ³	10 mg/m ³	1 fibre/ml
Tyskland	1,25 mg/m ³	10 mg/m ³	-
Irland	4 mg/m ³	10 mg/m ³	1 fibre/ml
Italien	3 mg/m ³	10 mg/m ³	1 fibre/ml
Nederländerna	3 mg/m ³	10 mg/m ³	0,5 fibre/ml
Norge	5 mg/m ³	10 mg/m ³	1 fibre/ml
Portugal	3 mg/m ³	10 mg/m ³	1 fibre/ml
Spanien	3 mg/m ³	10 mg/m ³	1 fibre/ml
Sverige	5 mg/m ³	10 mg/m ³	1 fibre/ml
Schweiz	3 mg/m ³	10 mg/m ³	0,5 fibre/ml
Storbritannien	4 mg/m ³	10 mg/m ³	2 fibres/ml

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Tekniska kontrollåtgärder

Sörj för lokalt utsug och/eller allmän ventilation för att hålla exponeringen på låga nivåer. Dammuppsamlingssystem måste användas vid omplaceringsmoment, uppskärning eller bearbetning och andra dammbildande moment. Dammsugning eller våtrengöring rekommenderas.

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd

I situationer där koncentrationen överstiger exponeringsgränserna måste lämpliga partikelfiltermasker användas (FFP1 eller FFP2 beroende på den faktiska koncentrationen i luften).

Ögon- och ansiktsskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd.

Hudskydd

Skyddshandskar.
Långärmad skjorta och långbyxor

Allmänna hygienåtgärder

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hanteringen av produkten.
Undvika kontakt med ögon, hud och kläder.
Undvik damm i stövlar och handskar genom handlinningar och byxveck.
Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende

Vit eller off-white

Aggregationstillstånd

Fast

Mjukningspunkt

>800°C

Smältpunkt

Ej tillämpligt

Sönderdelningstemperatur

Sönderdelning av ytbehandling och mattbindemedel börjar vid 200°C

Densitet (smält glas)

2,6 (vatten = 1)

Vattenlöslighet

Olösligt

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Kemiska stabilitet

Stabil under normala förhållanden

Sönderdelningsprodukter

Se avsnitt 5 i instruktionsbladet för säker användning av farliga sönderdelningsprodukter vid brand.

Möjliga farliga reaktioner

Farlig reaktion sker inte.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet: ej relevant

Lokala effekter

Damm och fibrer kan orsaka en tillfällig klåda i hud och slemhinnor, beroende mekanisk nötning av fibrer. Symptomet försvinner när exponeringen upphör. Mekanisk nötning betraktas inte som en hälsorisk enligt det Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008. Kontinuerlig glasfiber behöver inte klassificeras som ett irritationsmedel enligt det Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

Inandning kan orsaka hosta samt nysningar. Höga exponeringar kan orsaka andningssvårigheter, kongestion och tryck över bröstet.

Hälsofarliga effekter på lång sikt

Kontinuerlig glasfiber är icke-respirabla enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition.

Respirabla fibrer har en diameter (d) som understiger 3µm, en längd (l) som överstiger 5µm och en l/d-kvot som överstiger eller är lika med 3. Fibrer vars diameter överstiger 3 mikron, vilket är fallet för kontinuerlig glasfiber, når inte de nedre luftvägarna och kan därför inte orsaka allvarliga lungsjukdomar.

Kontinuerlig glasfiber har inte ett klyvningsplan som gör att de kan dela sig på längden till fibrer med mindre diametrar. De bryts snarare av tvärsöver vilket resulterar i fibrer med samma diameter som den ursprungliga fibern men kortare och mindre dammbildning.

En mikroskopisk undersökning av damm från i hög grad avklippt och pulveriserat glas visade på förekomsten av små mängder respirabla dammpartiklar. Av dessa respirabla partiklar var en del fiberliknande vad beträffar l/d-kvoten (så kallade "skärvor"). Det kan emellertid tydligt ses att det inte rör sig om regelbundet formade fibrer utan oregelbundet formade partiklar med fiberliknande mått. Baserat på vår nuvarande kunskap ligger exponeringsnivåerna för dessa fiberliknande dammpartiklar som mätts upp på våra produktionsanläggningar, i storleksordningen 50 - 1000 under befintliga tillämpliga gränser.

Kontinuerlig glasfiber är inte karcinogena (se avsnitt 15).

12. EKOTOXISK INFORMATION

Specifika uppgifter saknas för denna produkt. Detta material förväntas inte skada djur, växter eller fisk.

13. AVFALLSHANTERING

Kontinuerlig glasfiber är icke farligt avfall. Europeisk avfallskod: 101103.

14. TRANSPORTINFORMATION

IMDG/IM – RID – ADR – ICAO – IATA – DOT - TDG - MEX

Inte reglerat

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Denna produkts sammansättning är inte klassificerad som farlig enligt de europeiska Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008.

Information om icke-karcinogenicitet

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 klassas inte kontinuerlig glasfiber i dessa produkter som karcinogena, eftersom det inte rör sig om "slumpvis ordnade fibrer".

Den internationella cancerforskningsorganisationen IARC, kategoriserade i juni 1987 och i oktober 2001 kontinuerlig glasfiber som oklassificerbara med hänsyn till karcinogenicitet hos människor (grupp 3). IARC bedömde att bevisen från studier på människor och djur var otillräckliga för att klassificera kontinuerlig glasfiber som bekräftat, förmodat eller ens eventuellt cancerframkallande material.

Nationella kemikalieförteckningar

Kontinuerlig glasfiber är **varor** enligt de kemikalieförteckningar som listas nedan och är därför undantagna från att upptas i dessa förteckningar:

- Den europeiska förteckningen över befintliga kemiska ämnen: EINECS/ELINCS,
- US EPA Toxic Substance Control Act: TSCA,
- Kanadensiska bestämmelser för registrering av kemikalier: NDSL/DSL,
- Japanska kontrollagen för kemiska ämnen enligt METI: CSCL,
- Australiensiska kemikalieförteckningen: AICS,
- Filipinska förteckningen över kemikalier och kemiska ämnen: PICCS,
- Koreanska förteckningen över befintliga kemikalier: (K)ECL och
- The Inventory of Existing Chemical Substance in China (IECSC)

Emellertid måste, enligt gällande regler för marknadsföring och användning av kemikalier i de länder som vi producerar vår kontinuerliga glasfiber i; varje kemikalieingrediens i dessa färdigprodukter upptas i den nationella kemikalieförteckningen.

16. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Detta dokument har utfärdats för att arrangera i rak linje med REACH reglering.

Friskrivningsklausul

Informationen i detta instruktionsblad för säker användning har redigerats med särskild omsorg. Producenten ger ingen handelsgaranti. Producenten avsäger sig allt ansvar för olämplig användning av produkten eller felaktig tolkning av den information som ges i detta dokument.

End of Safe Use Instructions Sheet